

# RESION – TOPCOAT & GELCOAT



Keuzehulp



	POLYESTER TOPCOAT	POLYESTER GELCOAT
OMSCHRIJVING	RESION Topcoat is een ISO-NPG polyester topcoat verkrijgbaar in alle RAL-kleuren. De topcoating is geschikt voor het afwerken van polyester producten en is dankzij de ISO-NPG kwaliteit bij uitstek geschikt voor bootreparatie en jachtbouw.	Gelcoat is een polyester voorlak die glasvezels beschermt tegen vocht en die zorgt voor een glanslaag. Gelcoat wordt gebruikt in mallen en is op kleur verkrijgbaar. Het egaliseert reliëf en zorgt ervoor dat de glasvezels blijven plakken.
RAL-KLEUREN	✓	✓
SPECIALE KLEUREN (NCS & VOLGENS KLEURENSCAN)	✓	✓
KWALITEIT	ISO-NPG	ISO-NPG
VERBRUIK (GR/M2)	300 - 400	300 - 400
VERWERKINGSTIJD (MINUTEN BIJ 20°C)	20	20
UITHARDINGSTIJD (UREN BIJ 20°C)	2	2
MINIMALE VERWERKINGSTEMPERATUUR	12°C	12°C
KLEEFVRIJE UITHARDING	✓	✗
VERWERKING IN MAL	✗	✓
PRE-COAT (ZWEMBAD)	✓	✗
AFWERKLAAG	✓	✗
OPPERVLAKTE	LICHTE ROLSTRUCTUUR	CONFORM MAL